

Dane aktualne na dzień: 07-05-2024 20:20

Link do produktu: <https://proeko24.pl/barramatt-10-l-p-693.html>



BARRAMATT 10 L

Cena brutto	756,45 zł
Cena netto	615,00 zł
Numer katalogowy	K-163022

Opis produktu

Wysokojakościowa, nowoczesna i odporna na uszkodzenia powłoka ochronna o długim okresie żywotności, do powierzchni wodoodpornych

* Łatwo rozprowadzalna, posiada doskonałe właściwości wypełniające oraz krótki czas schnięcia

* Film ochronny tworzy matową warstwę ochronną

* Powłoka jest antypoślizgowa

ZASTOSOWANIE:

Preparat zalecany jest do stosowania na powierzchniach wodoodpornych gładkich jak i porowatych. Szczególnie do zabezpieczania kauczuku, PCV, linoleum, niepolerowanego kamienia naturalnego i sztucznego, lakierowanego drewna i parkietu, płytek podłogowych, żywicy epoksydowej, posadzek twardych i przemysłowych.

SPOSÓB UŻYCIA i DOZOWANIE:

Przed nałożeniem BARRAMATT należy zmyć posadzkę środkiem do gruntownego czyszczenia.

Przy wyborze odpowiedniego do tego celu preparatu należy kierować się rodzajem powierzchni. Asortyment umożliwia skorzystanie zarówno z preparatów czyszczących „na mokro”: POWER STRIP NEUTRA, TERRADUR jak również środka należącego do systemu czyszczenia gruntownego „na sucho” – SOLEX.

O ile podczas czyszczenia gruntownego przy zastosowaniu klasycznych preparatów „na mokro”, niezbędne jest zneutralizowanie środka, to w przypadku użycia preparatu „na sucho” nie jest to konieczne.

Po relatywnie krótkim czasie wysychania SOLEX-u, można rozpoczynać nakładanie powłoki ochronnej. Przed nałożeniem należy zapewnić wyrównaną temperaturę pomieszczenia i samej podłogi, tj. około 10 - 25 oC. Grzejniki lub inne źródła ciepła powinny zostać wyłączone.

Należy zadbać również o dobrą wentylację w pomieszczeniu. Do powierzchni bardzo porowatych zaleca się gruntowanie powierzchni z zastosowaniem środka POLYMER GRUNT lub BARRAMATT w rozcieńczeniu 1:1, w przypadku linoleum dodatkowo przeszlifowanie powierzchni odpowiednim padem.

Nanieść minimum 2 cienkie warstwy, zachowując odpowiedni odstęp czasowy pomiędzy kolejnymi warstwami (około 20-30 minut przy dobrej wentylacji i temperaturze zewnętrznej 10 - 25 oC).

Zużycie produktu od 12,5 do 25 ml/m², zależy od chłonności podłoża. Ostrożne użytkowanie możliwe jest po 2 godzinach, pełne użytkowanie po 24 godzinach. W celu osiągnięcia większej trwałości i połysku, zaleca się polerowanie maszyną wysokoobrotową po kilku dniach od położenia powłoki.

Regenerację powłoki można przeprowadzić po przygotowaniu podłoża a następnie jego przemyciu za pomocą roztworu BARRAGLANZ rozcieńczonego w stosunku 1:10 lub 1:1 z wodą. Do regeneracji metodą spray stosować roztwór 1:1.

Do codziennego mycia zaleca się stosowanie PREMIUM nr 4, KLAR CITRO, SEVERA SKY lub BLUE STAR.

Za nieprawidłowe użytkowanie i spowodowane tym ewentualne szkody odpowiedzialność ponosi użytkownik.

UWAGA! Chronić przed mrozem.

DANE TECHNICZNE:

Wygląd mleczno-biały płyn

Zapach przyjemnie świeży

Konsystencja rzadki

Gęstość 1026 g/l

Wartość pH w koncentracji 9

TERMIN WAŻNOŚCI dwa lata od daty produkcji w oryginalnym opakowaniu

OZNACZENIE NIEBEZPIECZEŃSTWA brak

Produkt nie jest preparatem niebezpiecznym wg przepisów dyrektywy Unii Europejskiej.